

СОЛЬВ-ЭС®

Растворитель
(ТУ 2319-080-12288779-2009)



Описание

Сольв-ЭС (ТУ 2319-080-12288779-2009) – органический растворитель для этилсиликатных материалов. Раствор углеродных и кислородсодержащих летучих органических жидкостей.

Назначение и область применения

Растворитель СОЛЬВ-ЭС предназначен:

- для разбавления этилсиликатных материалов;
- для промывки оборудования;

Сертификация, испытания

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.32.008.Е.004943.03.11 от 10.03.2011 г.0.03.2011 г..

Технические характеристики

Внешний вид и цвет	Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц
Плотность	0,82 - 0,84 г/см ³

Упаковка и хранение

Растворитель упакован в бочки металлические или канистры жестяные.

Условия хранения растворителя – в соответствии с ГОСТ 9980.5 (при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40 °С).

Гарантийный срок хранения растворителя в герметично закрытой таре изготовителя – 12 месяцев со даты изготовления.

Меры безопасности

При работе с растворителем следует соблюдать соответствующие отраслевые нормы и требования, а также меры предосторожности, указанные на этикетке тары.

Необходимо использовать средства индивидуальной защиты (очки, маски, респираторы) и избегать вдыхания при испарении и попадания растворителя на кожу, слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, внутри помещений использовать только при достаточной вентиляции.

Растворитель относится к пожароопасным материалам.

ООО «НПК БАРЬЕР»
Поставка защитных составов для металла
8 (495) 722-24-49
Metalpaint.ru/СОЛЬВ-ЭС
info@metalpaint.ru