

# СОЛЬВ-УР®

Растворитель  
(ТУ 2319-032-12288779-2002)



## Описание

СОЛЬВ-УР - органический растворитель для полиуретановых материалов. Раствор углеродных и кислородсодержащих летучих органических жидкостей.

## Назначение и область применения

Растворитель СОЛЬВ-УР предназначен:

- для разбавления лакокрасочных материалов производства ЗАО НПК ВМП;
- для промывки оборудования;
- для обезжиривания металлических поверхностей при подготовке к окрашиванию по ГОСТ 9.402.

## Сертификация, испытания

Свидетельство о государственной регистрации № RU.66.01.40.015.E.000091.06.14 от 09.06.2014 г., Реестр ОАО "НК "Роснефть".

## Технические характеристики

Внешний вид и цвет

Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц

Плотность

0,82 г/см<sup>3</sup>, не менее

## **Упаковка и хранение**

Растворитель упакован в бочки металлические или канистры жестяные.

Условия хранения растворителя – в соответствии с ГОСТ 9980.5 (при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40 °С). Тара с растворителем не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения растворителя в герметично закрытой таре изготовителя – 24 месяца с даты изготовления.

## **Меры безопасности**

При работе с растворителем следует соблюдать соответствующие отраслевые нормы и требования, а также меры предосторожности, указанные на этикетке тары.

Необходимо использовать средства индивидуальной защиты (очки, маски, респираторы) и избегать вдыхания при испарении и попадания растворителя на кожу, слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, внутри помещений использовать только при достаточной вентиляции.

Растворитель относится к пожароопасным материалам.

ООО «НПК БАРЬЕР»  
Поставка защитных составов для металла  
8 (495) 722-24-49  
[Metalpaint.ru/СОЛЬВ-УР](http://Metalpaint.ru/СОЛЬВ-УР)  
[info@metalpaint.ru](mailto:info@metalpaint.ru)